



# ООО «ALWOOD»

№AV-044  
от «03» август 2020г

Заинтересованным лицам

Компания ООО Alwood предлагает Вашему вниманию (Цены действительны до 31.08.2020):

п/п	Товар	Формат, мм	Цена по безналичному расчету в суммах с учётом 15% НДС за лист	Рисунок
1	<b>SVEZA GRAY Deck 350 2.0</b> - Для опалубки. 100% ламинированная берёзовая фанера, с разметочной сеткой, имеет шаг 25, 50 и 100 мм. (Россия) бренд «Свеза» <i>Выдерживает не менее 82 циклов применения</i>	2500x1250x18	376 980	
		2440x1220x18	359 100	
2	<b>SVEZA Deck 350</b> - Для опалубки. 100% ламинированная берёзовая фанера, с разметочной сеткой, имеет шаг 25, 50 и 100 мм. (Россия) бренд «Свеза» <i>Выдерживает большое количества циклов применения</i>	2440x1220x21	420 660	
		2440x1220x18	353 970	
		2440x1220x12	318 060	
3	<b>SVEZA Oil</b> – для опалубки. Продукт подходит для использования в малоэтажном строительстве. (Россия) бренд «Свеза» <i>Выдерживает 5-10 циклов применения</i>	2440x1220x18	297 540	
4	<b>SVEZA Regular Exterior</b> , Высококачественная, 100% берёзовая фанера, марки - ФСФ, сохраняет эксплуатационные свойства в условиях высокой влажности, не деформируется, не размокает. Используется при производстве как внутренних, так и наружных работ. Сорт СР/С. (Россия) бренд «Свеза»	2440x1220x8	159 030	
		2440x1220x9	179 550	
		2440x1220x10	194 940	
		2440x1220x12	200 070	
5	<b>SVEZA Regular Interior</b> , 100% берёзовая фанера, марки – ФК, легко поддаётся обработке и прекрасно сочетается с отделочными материалами. Она выдерживает воздействие влаги, однако, не рекомендуется использовать её для внешних работ. Оптимальная сфера применения этого материала — внутри помещений, для изготовления деталей мебели и детских игрушек. Сорт ВВ/С (Россия) бренд «Свеза»	1525x1525x3	46 170	
		1525x1525x4	56 430	
		1525x1525x5	68 760	
		1525x1525x6	78 000	
		1525x1525x8	97 470	
		1525x1525x10	120 100	
		1525x1525x12	134 000	
		1525x1525x15	165 000	
1525x1525x18	193 000			
1525x1525x21	230 000			

**При изменении курса валют УзРВБ более +/- 1%, цены могут быть пересмотрены на момент заключение договора на покупку товара**

Для обеспечения долговечности и большей оборачиваемости ламинированной фанеры нужно соблюдать особые правила эксплуатации:

- крепить её на опорах и балках саморезами с обеих сторон;
- соблюдать промежуток между распорками не более 1 м;
- при обращении соблюдать осторожность, не повреждать ламинат;
- после каждого демонтажа очищать поверхность от бетона и наносить водоотталкивающую смазку.

С уважением,  
Директор, Мусаев Б.А.

Адрес: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. ЧангалзорМавзук, д. 3.  
ИНН: 304963659, Тел: (95) 199-11-00, (99) 844-91-91, [ooalwood@gmail.com](mailto:ooalwood@gmail.com)