




**ПРАЙС-ЛИСТ
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

Модель, Спецификация		терминал
Приборы приемоконтрольные		
	ALTAY-2M	ППКОП 2ШС,,1 ПЦН («ПОЖАР»или «ОХРАНА»), 4 вых., контроль линий оповещения, U-пит.~110...245В,УБП под АКБ 12В/2,3Ач, автом/руч тест АКБ,предназначен для контроля шлейфов сигнализации Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание.
	ALTAY-2	ППКОП 2ШС,,1 ПЦН («ПОЖАР»или «ОХРАНА»), 4 вых., контроль линий оповещения, U-пит.~110...245В, УБП под АКБ 12В/2,3Ач, автом/руч тест АКБ,предназначен для контроля шлейфов сигнализации Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание.
	ALTAY-4	ППКОП 4ШС,,1 ПЦН («ПОЖАР»или «ОХРАНА»), 4 вых., контроль линий оповещения, U-пит.~110...245В,УБП под АКБ 12В/2,3Ач, автом/руч тест АКБ,предназначен для контроля шлейфов сигнализации Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание.
	ALTAY-8	ППКОП 8ШС,,1 ПЦН («ПОЖАР»или «ОХРАНА»), 4 вых., контроль линий оповещения, U-пит.~110...245В, УБП под АКБ 12В/2,3Ач, автом/руч тест АКБ,предназначен для контроля шлейфов сигнализации Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание.
	ALTAY-12	ППКОП 12ШС,, 2ПЦН («ПОЖАР»или «ОХРАНА» АСПТ), 4 вых., контроль линий оповещения, U-пит.~110...245В, УБП под АКБ 12В/7Ач, автом/руч тест АКБ,предназначен для контроля шлейфов сигнализации Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание.
	ALTAY-16	ППКОП 16ШС,,2 ПЦН («ПОЖАР»или «ОХРАНА»" АСПТ"), 4 вых., контроль линий оповещения, U-пит.~110...245В, УБП под АКБ 12В/7Ач, автом/руч тест АКБ,предназначен для контроля шлейфов сигнализации Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание.
	ALTAY-24	ППКОП 24ШС,,2 ПЦН («ПОЖАР»или «ОХРАНА»"АСПТ"), 4 вых., контроль линий оповещения, U-пит.~110...245В,УБП под АКБ 12В/7Ач, автом/руч тест АКБ,предназначен для контроля шлейфов сигнализации Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание.
		227378
		282500
		310061
		358293
		475427
		509878
		565000

	ALTAУ-32	ППКОП 32ШС, 2 ПЦН («ПОЖАР»или «ОХРАНА»"АСПТ"), 4 вых., контроль линий оповещения, U-пит.~110...245В, УБП под АКБ 12В/7Ач, автом/руч тест АКБ,предназначен для контроля шлейфов сигнализации Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание.	578780
	Гранд Магистр 4Арс	ППКОП 4ШС, ЖК экран, регистратор на 1024 события, до 4 раздел., управл.ТМ ключами, 2 ПЦН («ПОЖАР», «ОХРАНА»), 4 вых.ОК, контроль линий оповещения, U-пит.~140...242В, под АКБ 12В/7Ач, автом/руч тест АКБ, возможность установки SMS-модуля, программир.через спец.USB адаптер.	799268
	Гранд Магистр 8Арс	ППКОП 8ШС, ЖК экран, регистратор на 1024 события, до 4 раздел., управл.ТМ ключами, 2 ПЦН («ПОЖАР», «ОХРАНА»), 4 вых.ОК, контроль линий оповещения, U-пит.~140...242В, под АКБ 12В/7Ач, автом/руч тест АКБ, возможность установки SMS-модуля, программир.через спец.USB адаптер.	881951
	Гранд Магистр 16Арс	ППКОП 16ШС, ЖК экран, регистратор на 1024 события, управл.ТМ ключами, 2 ПЦН («ПОЖАР», «ОХРАНА»), 4 вых.ОК, контроль линий оповещения, U-пит.~140...242В, под АКБ 12В/7Ач, автом/руч тест АКБ, возможность установки SMS-модуля, программир.через спец.USB адаптер.	992195
	Гранд Магистр 24Арс-2вер	ППКОП 24ШС, ЖК экран, регистратор на 1024 события, управл.ТМ ключами, 2 ПЦН («ПОЖАР», «ОХРАНА»), 4 вых.ОК, контроль линий оповещения, U-пит.~140...242В, под АКБ 12В/7Ач, автом/руч тест АКБ, возможность установки SMS-модуля, программир.через спец.USB адаптер.	1185122
	Гранд Магистр 30Арс	ППКОП 30ШС, ЖК экран, регистратор на 1024 события, управл.ТМ ключами, 2 ПЦН («ПОЖАР», «ОХРАНА»), 4 вых.ОК, контроль линий оповещения, U-пит.~140...242В, под АКБ 12В/7Ач, автом/руч тест АКБ, возможность установки SMS-модуля, программир.через спец.USB адаптер.	1295366
	Гранд Магистр 24 версия-3,1	ППКОП «Гранд МАГИСТР»(вер.2) клав. 24ШС, Ушс.20В, Iшс.2мА, вх.ТМ, 4 вых.оповещ.с контр., 3 ПЦН, Упит.220В, Рпотр.7ВА, под АКБ 12В/7Ач, траб.-30...+55°С, 345x180x90мм	1612317
	Гранд Магистр 30 версия-3,1	ППКОП «Гранд МАГИСТР»(вер.3) клав. 30ШС, Ушс.20В, Iшс.2мА, вх.ТМ, 4 вых.оповещ.с контр., 3 ПЦН, Упит.220В, Рпотр.7ВА, под АКБ 12В/7Ач, траб.-30...+55°С, 345x180x90мм	1791463

	Гранд Магистр 4А - версия 2	Прибор «Гранд Магистр 4А» предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными и пожарными извещателями, выдачи тревожных извещений и управления выносными оповещателями. Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание.	702805
	Гранд Магистр 8А - верс 2	Прибор «Гранд Магистр 8А» предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными и пожарными извещателями, выдачи тревожных извещений и управления выносными оповещателями. Цепи всех оповещателей контролируются на обрыв и короткое замыкание.	757927
	PM-4	Модуль реле "Гранд МАГИСТР PM"Исполнения на 4, 8, 16 реле; Гибкое программирование функций каждого реле: - тип "охрана", "тревога", "внимание", "пожар", "технологический", "неисправность", "не используется";	275610
	PM-8	Модуль реле "Гранд МАГИСТР PM"Исполнения на 4, 8, 16 реле; Гибкое программирование функций каждого реле: - тип "охрана", "тревога", "внимание", "пожар", "технологический", "неисправность", "не используется";	413415
	PM-16	Модуль реле "Гранд МАГИСТР PM"Исполнения на 4, 8, 16 реле; Гибкое программирование функций каждого реле: - тип "охрана", "тревога", "внимание", "пожар", "технологический", "неисправность", "не используется";	620122
		МАГИСТРАТОР СА (версия 2) сетевой адаптер	275610
Аккумуляторы			
	12В-2,3А/ч	Аккумулятор 12В-2,3А/ч	96463
	12В-8А/ч	Аккумулятор 12В-8А/ч	186037
Провода и кабели			
УТР черный	КСВПвэ	Провод ЮТП - 5Е категории - Черный уличный бухта - 305 метров Андижан - кабель за 1 бухту 305 метров	1227439
УТР серый	КСВПвэ	Провод ЮТП - 5Е категории - Серый уличный бухта - 305 метров Андижан - кабель за 1 бухту 305 метров	1320427
КСПВ -2	КСПВ	Провод с двойной изоляцией двухжильный для пожарной сигнализации 2Х0,4 в бухте по 250м	304878
КСПВ -2 (500м)	КСПВ	Провод с двойной изоляцией двухжильный для пожарной сигнализации 2Х0,4 в бухте по 500м	609756


КСПВ -4	КСПВ	Провод с двойной изоляцией четырехжильный для пожарной-охранной сигнализации 4X0,4 в бухте по 250м	472561
ТРП	ТРП-ТРБН	Провод ТРП (провод телефонный ТРП-ТРБН) предназначен для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий за бухту 1000 метров	914634
ПУГНП	ПУГНП	Провод Силовой -2X 0,5 квадрата - Черный уличный - внутренний бухта - 250 метров - кабель для видеонаблюдения, сигнализации и т. д.	670732
ПУГНП	ПУГНП	Провод Силовой -2X 0,75 квадрата - Черный уличный - внутренний бухта - 250 метров - кабель для видеонаблюдения, сигнализации и т. д.	899390
GSM Панель			
	PST-G10	прибор с 99 беспроводными зонами / 3 проводные зоны/ автодозвон и СМС на 3 номера / бокс / БП / пульт ДУ/ сирена/ Беспроводной ИК и СМК.	482317
	HW-200A	Извещатель движения инфракрасного диапазона , беспроводной 433МГц. Для работы с PST-G10.	96463
	MC100A	Извещатель магнитоконтактный , беспроводной 433МГц. Для работы с PST-G10.	68902
	FD100A	Повторитель радиосигналов для увеличения радиуса действия беспроводных извещателей , беспроводной 433МГц. Для работы с PST-G10.	248049
Детекторы охранной сигнализации			
	Рapid - Вариант 2	Дальность обнаружения -18м \ Диапазон скоростей движения нарушителя от 0,3м\с \ Диапазон напряжений питания 10...15 В Ток пот 14мА \ универсальный кронштейн в комплекте. Гарантия качества. Одобрено к эксплуатации в Отделе охраны НГ Руз.	56500

	<p>Рapid Эк</p>	<p>НОВИНКА !!! Используется в два раза меньше проводов при монтаже. Питание по шлейфу сигнализации. Подключение извещателя к – ППКОП осуществляется по двухпроводной безполярной схеме Удобный и экономичный в монтаже!!! Дальность обнаружения -15м \ Диапазон скоростей движения нарушителя от 0,3м\с \ напряжение питания по шлейфу от 8 до 24 В Ток пот "норма" 70 мкА "тревога" 5 мА \ универсальный кронштейн в комплекте. Гарантия качества. Одобрено к эксплуатации в Отделе охраны НГ Руз.</p>	<p>56500</p>
	<p>Полюс G-mini</p>	<p>НОВИНКА !!! Извещатель «Полюс-G-mini» реагирует на наклон охраняемого объекта и вибрацию. Предназначен для охраны банкоматов и сейфов, контроля состояния строительных конструкций . В извещателе использован трехосевой акселерометр, позволяющий измерять углы наклона двухпроводное безполярное подключение !!! Удобный и экономичный в монтаже !!! напряжений питания по шлейфу от 8 до 24 В Ток пот "норма" 70 мкА "тревога" 5 мА \ универсальный кронштейн в комплекте. Гарантия качества. Одобрено к эксплуатации в Отделе охраны НГ Руз.</p>	<p>206707</p>
	<p>RK-2000-DPR</p>	<p>ИК датчик потолочный - (угол 360гр - 8м-3,5м) питание 12V-25ма.</p>	<p>82683</p>
	<p>GBS-462</p>	<p>Акустический детектор разбития стекла 360гр 12 В</p>	<p>41341</p>
	<p>AU-PIR-85P</p>	<p>ИК+МВ Уличного исполнения с защитой срабатывания на животных Дальность действия 11м</p>	<p>689024</p>
	<p>PIR-0136</p>	<p>ИК+МВ Уличного исполнения с защитой срабатывания на животных 30кг Дальность действия до 12м</p>	<p>620122</p>
	<p>AIF-450</p>	<p>Четырех лучевые периметральные инфракрасные датчики на дистанцию до 50м</p>	<p>689024</p>
	<p>AUMS-35</p>	<p>Магнитоконтактный датчик внутренней установки (накладной) цвет белый</p>	<p>7579</p>

	AUMS-10	Магнитоcontactный датчик внутренней установки (врезной) цвет белый	10335
	AUMS-18	Магнитоcontactный датчик внутренней установки (врезной) цвет коричневый	11713,415
	AUMS-107	Магнитоcontactный датчик наружной установки (накладной) металлический цвет серебро для ворот и уличной установки	62012,195
Тревожные извещатели			
	NF-10	Тревожная кнопка с NO/NC контактами	6890
	PB-55A	Тревожная педаль с NO/NC контактами	41341
	AUPB-54	Тревожная кнопка с NO/NC контактами и блокировкой ключа	45200
Сигнальные устройства			
	Марс 12-КП	Оповещатель охранно-пожарный Комбинированный, 12В, звук-25мА, свет-55мА, 105дБ, 90x90x43, IP52	46854
	AUSL-200	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Светозвуковой 100 дБ, 12В, Свет (Сверхяркий) и звук отдельно. Уличной установки.	110244
	AUSL-100	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Светозвуковой	27561
	AUSL-300	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Светозвуковой 3 провода Звук и свет отдельное включение	33073
Извещатели пожарные			
	Спектрон 601М	НОВИНКА!!! -двухдиапазонный - работает в УФ и ИК диапазонах Один вместо двух! Многодиапазонный извещатель пламени, до 30м (ТП5), угол обзора 100°, 2/4-х проводная схема подкл., U-пит.9...26В, I-потр.550мкА, t-раб.-55...+85°С, IP66/68, 135x109x104 мм. Корпус из оцинкованной стали.	4 685 366
	ИП-212-03	Линейный пожарный оптический извещатель предназначен для работы в двухпроводных постоянно-токовых шлейфах с номинальным напряжением 12 В или 24 В	854 390

	ИП-212-01	Извещатель пожарно дымовой оптикоэлектронный точечный ИП 212-01(АРТОН-ИПД-3.1М)	38 985
	ИП-212-11	Извещатель пожарно дымовой оптикоэлектронный точечный ИП 212-11(АРТОН-ИПД-3.11)	34 465
	ИП-212-141	Извещатель оптикоэлектронный дымовой питание 9-30В ток потребления в деж. Режиме 0,045 мА	49610
	ИП-212-06	Извещатель пожарно дымовой автономный ИП 212-06(АРТОН-ИПД-3.4М)	45200
	ИП-103-А3	Извещатель тепловой с термо-реле - 68 - 72 градуса многоразовый Без Идикации	6890
	ИП-103-А3-С	Извещатель тепловой с термо-реле - 68 - 72 градуса многоразовый С Идикацией	8268
	SPR-1	Извещатель пожарный ручной многоразового использования (Артон)	35829
	ИПР 513-10	Извещатель пожарный ручной многоразового использования (Рубеж)	44098
	Топаз-12	Табло аварийного пожарного выхода -12В	35829
	Топаз-220	Табло аварийного пожарного выхода -220В	62012
	Топаз-24	Табло для системм пожаротушения -24В "АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА" "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" "ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!" "ПОРОШОК! УХОДИ!" "ГАЗ ! НЕ ВХОДИ!" "ГАЗ! УХОДИ!"	62012
Источники резервного питания			

	ББП-20	Блок Бесперебойного питания для поддержания стабильного электропитания напряжением 13 В током до 2 А систем охранно- пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом.	124024
	ББП-30	Блок Бесперебойного питания для поддержания стабильного электропитания напряжением 13 В током до 3 А систем охранно- пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом.	192927
	ББП-50	Блок Бесперебойного питания для поддержания стабильного электропитания напряжением 13 В током до 5 А систем охранно- пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом.	275610
	PS-300A	Источник вторичного электропитания резервированный для поддержания стабильного электропитания напряжением 13 В или 12 В током до 3 А систем охранно- пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом,(Трансформатор)	137805
Коробки монтажные			
	ККС-4	Коробка монтажная на 4 контакта	3445
Система Звукового и Тревожного Оповещения			
	SM-88	Настольная микрофонная консоль	144695
	USB-45W	2 MIC вход, 1 Aux вход,1 AUX выход , Индивидуальный контроль для MIC,MP3 и AUX вход. Bass & Treble control. С USB интерфейсом . Максимальная выходная мощность: 50W Выходное напряжение: 4-16Ω,100V ,1 зона. Частотный диапазон:40Hz-18KHz±0.5dB S/n Ratio: MIC part >70dB, Circuit part>76dB	509878
	MP3-50U	1 MIC вход, 1 Aux вход,1 AUX выход , Индивидуальный контроль для MIC,MP3 и AUX вход. Bass & Treble control. С USB интерфейсом /SD card и FM Радио. Максимальная выходная мощность: 50W Выходное напряжение: 4-16Ω,100V ,1 зона. Частотный диапазон:40Hz-18KHz±0.5dB S/n Ratio: MIC part >70dB, Circuit part>76dB	620122

	<p>MP3-100U</p>	<p>2 MIC входа , 2AUX входа ,1AUX выход, MIC1 в приоритете (mute function). Индивидуальный контроль для MIC и AUX входа.</p> <p>С MP3 player, поддерживается MP3,. Bass control, Treble control. Выходная мощность 100Вт. Защита от перегрузки и короткого замыкания. Выходное напряжение: 4-16Ω,70V/100V, 6 зон.</p>	<p>1350488</p>
	<p>MP3-150U</p>	<p>2 MIC входа , 2AUX входа ,1AUX выход, MIC1 в приоритете (mute function). Индивидуальный контроль для MIC и AUX входа.</p> <p>С MP3 player, поддерживается MP3,SD и FM радио. Bass control, Treble control. Выходная мощность 150ВТ Защита от перегрузки и короткого замыкания. Выходное напряжение: 4-16Ω,70V/100V, 3 зоны.</p>	<p>1612317</p>
	<p>MP3-2240WT</p>	<p>3 MIC входа , 3AUX входа ,1AUX выход, MIC1 в приоритете (mute function). Индивидуальный контроль для MIC и AUX входа. Независимое управление 5 зон контроля громкости.</p> <p>С MP3 player, поддерживается MP3,SD и FM радио. Выходная мощность 240Вт Bass control, Treble control. Защита от перегрузки и короткого замыкания. Выходное напряжение: 4-16Ω,70V/100V, 6 зон.</p>	<p>1984390</p>
	<p>MP3-2360WT</p>	<p>2 MIC входа , 2AUX входа ,1AUX выход, MIC1 в приоритете (mute function). Индивидуальный контроль для MIC и AUX входа.</p> <p>Независимое управление громкостью на 5 зон С MP3 player, поддерживается MP3,. Bass control, Treble control. Выходная мощность 360Вт. Защита от перегрузки и короткого замыкания. Выходное напряжение: 4-16Ω,70V/100V, 6 зон.</p>	<p>2135976</p>
	<p>MP3-2500WT</p>	<p>3 MIC входа , 3AUX входа ,1AUX выход, MIC1 в приоритете (mute function). Индивидуальный контроль для MIC и AUX входа.</p> <p>Независимое управление громкостью на 5 зоны С MP3 player, поддерживается MP3,. Bass control, Treble control. Выходная мощность 500Вт Защита от перегрузки и короткого замыкания. Выходное напряжение: 4-16Ω,70V/100V, 4 зоны.</p>	<p>3376220</p>

	<p>USB-800W</p>	<p>2 MIC входа , 3AUX входа ,1AUX выход, MIC1 в приоритете (mute function). Индивидуальный контроль для MIC и AUX входа. Независимое управление громкостью на 5 зон С MP3 player, поддерживается MP3,. Bass control, Treble control. Выходная мощность 800Вт Защита от перегрузки и короткого замыкания. Выходное напряжение: 4-16Ω,70V/100V, 5 зон.</p>	<p>5264146</p>
	<p>USB-1200W</p>	<p>MIC1 в приоритете (mute function). Индивидуальный контроль для MIC и AUX входа. Независимое управление громкостью на 8 зон С MP3 player, поддерживается MP3,. Bass control, Treble control. Выходная мощность 1200Вт Защита от перегрузки и короткого замыкания. Выходное напряжение: 4-16Ω,70V/100V, 8 зоны.</p>	<p>6270122</p>

Громкоговорители

	<p>KD-704</p>	<p>Выходная мощность 3~6W Напряжение питания 70V~100V S/n Ratio 91dB Частотный диапазон 90-16000Hz Потолочный громкоговоритель</p>	<p>82683</p>
	<p>KD-714</p>	<p>Выходная мощность 5 - 10W Напряжение питания 70V~100V Частотный диапазон 90-16000Hz Потолочный громкоговоритель</p>	<p>110244</p>
	<p>KD-706</p>	<p>Выходная мощность 3~6W Напряжение питания 70V~100V S/n Ratio 91dB Частотный диапазон 90-16000Hz Потолочный громкоговоритель</p>	<p>82683</p>
	<p>KD-721</p>	<p>Настенный Громкоговоритель Выходная мощность 3~6W Напряжение питания 70V~100V</p>	<p>82683</p>

	KD-724	Настенный громкоговоритель Выходная мощность 5-10W-15W .2 диффузора Напряжение питания 70V~100V	124024
	KD-726	Настенный громкоговоритель Выходная мощность 7,5-15W-20W .2 диффузора Напряжение питания 70V~100V	234268
	CS-8030W	Настенный громкоговоритель уличный Выходная мощность 30W Напряжение питания 70V~100V	523659
	CS-8020W	Настенный громкоговоритель Выходная мощность 20W Напряжение питания 70V~100V	385854
	KD-568	Настенный громкоговоритель Выходная мощность 20W -25W Напряжение питания 70V~100V	316951
	HS-30W	Настенный громкоговоритель рупорный Выходная мощность 30W Напряжение питания 70V~100V	440976
	KD-608	Настенный громкоговоритель Выходная мощность 25W Напряжение питания 70V~100V	385854
	KD-723	Настенный громкоговоритель Выходная мощность 40W Напряжение питания 70V~100V	716585

	<p>KD-618</p>	<p>Настенный громкоговоритель Выходная мощность 40W Напряжение питания 70V~100V</p>	<p>523659</p>
	<p>9SL</p>	<p>1)Размеры: Диаметр 200мм x Длинна 320MM 2) Функции: Разговор/Запись/Сирена 3)Время записи:10S 4)Максимальная мощность:20W 5)Dry Cell:6*1.5V(size D) 6)Material:ABS 7)Дальность действия:600M 8)Вес:1200g</p>	<p>275610</p>
	<p>19SL</p>	<p>1)Размеры: Диаметр 230мм x Длинна 350MM 2)Функции : Разговор , Сирена , Поддержка USB/SD card 3)Выходная мощность:25W 4)Dry Cell:8*1.5V(size C) 5)Material:ABS 6)Максимальная дальность:600-1000M 7)Weight:1400g</p>	<p>606341</p>