



VKSPRO

ВКС Камеры



Название Модели	VKSCAM-HD1XU	VKSCAM-U3-1080	VKSCAM-310U2	VKSCAM-MR-515-10
Разрешения	1920x1080/30 Гц; 1280x720/30 Гц	1920x1080/30 Гц/25 Гц, 1280x720/25 Гц	1920x1080/30 Гц, 1280x720/30 Гц	1920x1080/30 Гц/25 Гц, 1280x720/30 Гц/25 Гц
Сенсор	1/2.1" HD color CMOS, 2.1 Мп	1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Мп	1/2.8" высококачественный HD CMOS, 2.1 Мп	1/2.9" высококачественный CMOS, 2.07 Мп
Оптический/Цифровой зум	1x	3x	10x	10x
Видеовыходы	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Интерфейс управления	RS-232 in/out, RS-485	RS-232	RS-232c in/out / RS-485	RS-485, RS-232 in/out
Управляющий протокол	Visca / Pelco-D	Visca / Pelco-D / UVC	Visca / Pelco / UVC	Visca / Pelco-D / Pelco-P
Угол обзора объектива	138 град	84 град	105 град	66 град
Угол наклона	120 град	60 град	120 град	60 град
Угол поворота	340 град	330 град	350 град	340 град
Физ. Характеристики	260x175x180 мм, 1.46 кг	180x112x129 мм, 0.52 кг	155x176x170 мм, 1.3 кг	156.8x112.6x139.5 мм, 1 кг



г. Ташкент, улица Ш. Руставели, 68А



+998 88 175 77 00



INFO@VKSPRO.UZ



VKSPRO.UZ



VKSPRO

ВКС Камеры



Название Модели	VKSCAM-U10-1080	VKSCAM-HD40R	VKSCAM-UV510A-HW	VKSCAM-71UV
Разрешения	1920x1080/30 Гц/25 Гц, 1280x720/25 Гц	HDMI 1920x1080/60 Гц/50 Гц/30 Гц/25 Гц, 1280x720/60 Гц/50 Гц	1920x1080/30 Гц/25 Гц, 1280x720/25 Гц	1920x1080/30 Гц/25 Гц, 1280x720/30 Гц/25 Гц
Сенсор	1/2.8" SONY CMOS, 2.1 Мп	1/2.8" SONY прогрессивный CMOS, 3.5 Мп	1/2.8" высококачественный HD CMOS, 2.07 Мп	1/2.8" прогрессивный CMOS, 2.07 Мп
Оптический/Цифровой зум	10x	12x	10x	12x/16x
Видеовыходы	USB 2.0	HDMI, USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Интерфейс управления	RS-232	RS-232, RS-485, USB 2.0	RS-232 in/out / RS-485	RS-232 in/out, UVC 1.5
Управляющий протокол	Visca / Pelco-D / UVC	SONY Visca / Pelco-P / Pelco-D / UVC	Visca / Pelco-P / Pelco-D	Visca / Pelco-D / Pelco-P
Угол обзора объектива	84 град	72,5 град	60,9 град	72,5 град
Угол наклона	60 град	120 град	120 град	120 град
Угол поворота	330 град	355 град	340 град	340 град
Физ. Характеристики	180x112x129 мм, 0.52 кг	181x181x176 мм, 1.525 кг	150x150x167.5 мм, 1.4 кг	144x144x167.9 мм, 1.285 кг



г. Ташкент, улица Ш. Руставели, 68А



+998 88 175 77 00



INFO@VKSPRO.UZ



VKSPRO.UZ



VKSPRO

ВКС Камеры



Название Модели	VKSCAM-U20	VKSCAM-HD20XU	VKSCAM-UV950AH
Разрешения	1920x1080/30 Гц, 1280x720/30 Гц	1920x1080/30 Гц; 1280x720/30 Гц	1920x1080/60 Гц/50 Гц, 1280x720/60 Гц/50 Гц
Сенсор	1/2.8" высококачественный HD CMOS, 2.1 Мп	1/3" Exmor HD CMOS, 2.1 Мп	1/2.8" высококачественный HD CMOS, 2.07 Мп
Оптический/Цифровой зум	20x	20x	12x
Видеовыходы	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0, DVI(HDMI)
Интерфейс управления	RS-232c in/out / RS-485	RS-232c in/out / RS-485	RS-232
Управляющий протокол	Visca / Pelco / UVC	Visca / Pelco-D / Pelco-P	Visca / Pelco-D / Pelco-P
Угол обзора объектива	105 град	55.5 град	72,5 град
Угол наклона	120 град	120 град	120 град
Угол поворота	350 град	340 град	340 град
Физ. Характеристики	155x176x170 мм, 1.3 кг	260x175x180 мм, 1.46 кг	258x172x168 мм, 1.54 кг



г. Ташкент, улица Ш. Руставели, 68А



+998 88 175 77 00



INFO@VKSPRO.UZ



VKSPRO.UZ



VKSPRO

ВКС Камеры



Название Модели	AVer CAM 520	AVer CAM 520 Pro	AVer CAM 540
Разрешения	1920x1080/60 Гц/30 Гц, 1280x720/60 Гц/30 Гц	1920x1080/60 Гц/30 Гц, 1280x720/60 Гц/30 Гц	3840x2160/30 Гц, 1920x1080/60 Гц/30 Гц,
Сенсор	1/2.8" low lux CMOS, 2 Мп	SONY super-low-light CMOS, 2 Мп	SONY Ultra-crystal 4K CMOS
Оптический/Цифровой зум	12x/18x	12x/18x	16x
Видеовыходы	Micro USB 2.0	USB 3.1, RJ-45	USB 3.1 type-c
Интерфейс управления	RS-232, USB 2.0	RS-232 in/out, LAN	RS-232
Управляющий протокол	Visca / UVC	Visca / Pelco-D / Pelco-P / IP / UVC	Visca / Pelco-D / Pelco-P / UVC
Угол обзора объектива	72,5 град	82 град	86 град
Угол наклона	115 град	120 град	120 град
Угол поворота	260 град	340 град	320 град
Физ. Характеристики	180x140x182 мм, 1.5 кг	182x142.7x153 мм, 1.47 кг	97.8x130.7x171.1 мм, 1.5 кг



г. Ташкент, улица Ш. Руставели, 68А



+998 88 175 77 00



INFO@VKSPRO.UZ



VKSPRO.UZ



VKSPRO

ВКС Камеры со спикерфоном



Название Модели	AVer VC 520 Pro	AVer VC 540
Камера	Разрешение (видео) 1920x1080/60 Гц/30 Гц Сенсор SONY super-low-light CMOS, 2 Мп Подключение USB 3.1, RJ-45 Оптический/Цифровой Зум 12x/18x Угол обзора объектива 82 град Угол наклона 120 град Угол поворота 340 град Размеры (ШxВxГ) 182x142.7x153 мм	Разрешение (видео) 4K/30 Гц, 1920x1080/60 Гц/30 Гц Сенсор SONY Ultra-crystal 4K CMOS Подключение USB 3.1 type-c, RJ-45 Оптический/Цифровой Зум 16x Угол обзора объектива 86 град Угол наклона 120 град Угол поворота 320 град Размеры (ШxВxГ) 97.8x130.7x171.1 мм
Спикерфон	Уровень звука 6 Вт, до 90дБ Радиус охвата голоса 6м, 360° Bluetooth подключение Нет Дисплей Нет Размеры (ШxВxГ) 220x181.5x49.5 мм	Уровень звука 6 Вт, до 90дБ Радиус охвата голоса 6м, 360° Bluetooth подключение Есть Дисплей Нет Размеры (ШxВxГ) 220x181.5x49.5 мм
Комплект поставки	Камера PTZ, Спикерфон, Пульт ДУ, Кабель USB 3.1 3м, Кабель CAT6 10м, Кабель 3.5 mm AUX, Адаптер питания, Настенный кронштейн	Камера PTZ, Спикерфон, Пульт ДУ, Кабель USB 3.1 type-C to type-A, Кабель micro USB 2.0 to type-A, Кабель 3.5 mm AUX, Адаптер питания*2, Настенный кронштейн



г. Ташкент, улица Ш. Руставели, 68А



+998 88 175 77 00



INFO@VKSPRO.UZ



VKSPRO.UZ



VKSPRO

Конференц группы



Название Модели	VKSGROUP-SV3100	VKSGROUP-SV3600
Камера	Разрешение (видео) 1920x1080/30 Сенсор 1/2.7" CMOS, 2.07 Мп Подключение DIN6 Оптический/Цифровой Зум 12x/16x Угол обзора объектива 72,5 град Угол наклона 120 град Угол поворота 340 град Размеры (ШxВxГ) 144x144x167.9 мм	Разрешение (видео) 1920x1080/30 Сенсор 1/2.7" CMOS, 2.07 Мп Подключение DIN6 Оптический/Цифровой Зум 12x/16x Угол обзора объектива 72,5 град Угол наклона 120 град Угол поворота 340 град Размеры (ШxВxГ) 144x144x167.9 мм
Аудио система	Тип 4-полосный микрофонный массив Уровень звука до 90дБ Радиус охвата голоса 10м, 360° (с 2 микрофонами) Bluetooth подключение Есть Дисплей Нет Размеры (ШxВxГ) 180x180x42 мм	Тип 4-полосный микрофонный массив Уровень звука до 95дБ Радиус охвата голоса 10м, 360° (с 2 микрофонами) Bluetooth подключение Есть Дисплей Есть Размеры (ШxВxГ) 238x238x48 мм
Хаб	Интерфейсы подключения DIN6 x2, USB 2.0 x1, DC12V Размеры (ШxВxГ) 113.6x113.6x32.6 мм	Интерфейсы подключения DIN6 x2, USB 2.0 x1, DC12V Размеры (ШxВxГ) 113.6x113.6x32.6 мм
Комплект поставки	Камера PTZ, Аудио массив с двумя дополнительными микрофонами, Хаб, Пульт ДУ, 2 кабеля DIN6 5м, Кабель USB 2.0 3м, Кабель 4P4C x3, Адаптер питания	Камера PTZ, Аудио массив с двумя дополнительными микрофонами, Хаб, Пульт ДУ, 2 кабеля DIN6 5м, Кабель USB 2.0 3м, Кабель 4P4C x3, Адаптер питания



г. Ташкент, улица Ш. Руставели, 68А



+998 88 175 77 00



INFO@VKSPRO.UZ



VKSPRO.UZ



VKSPRO

Спикерфоны



Название Модели	VKSSPEAK-SV16U	VKSSPEAK-SV18	VKSSPEAK-S220	VKSSPEAK-HDCON
Спикерфон для конференц-комнат	40го уровня	60го уровня	25го уровня	25го уровня
Уровень звука	до 90 дБ, 16 уровней громкости		до 85 дБ	до 85 дБ
Кол-во микрофонов	6 микрофонных решёток	12 микрофонных решёток	3 микрофона	3 микрофона
Дальность расширения	до 4 метров, охват 360°	до 6 метров, охват 360°	до 5 метров, охват 360°	до 3 метров, охват 360°
Интерфейс	USB 2.0, AUX	USB 2.0, AUX	RJ-45, USB 2.0	USB 2.0
Физ. Характеристики	180x180x42 мм	237x237x44 мм	136x136x40 мм	203x179x40 мм
Комплектация	Кабель USB 2.0, AUX(3.5мм)	Кабель USB 2.0, AUX(3.5мм)	Распределительная коробка, Адаптер питания, Кабель USB 2.0, Кабель RJ-45, Двойник 3,5мм Jack	Соединённый кабель USB 2.0
Дополнительно	Система формирования частот, Система полного дуплекса и шума и эхо подавления	Имеется дисплей, Система формирования частот, Система полного дуплекса и шума и эхо подавления	Система полного дуплекса и шума и эхо подавления, Интеллектуальное микширование микрофона	Система формирования частот, Система полного дуплекса и шума и эхо подавления



г. Ташкент, улица Ш. Руставели, 68А



+998 88 175 77 00



INFO@VKSPRO.UZ



VKSPRO.UZ



VKSPRO

Расширительный микрофон



Название Модели	VKSSPEAK-EXTMIC
Описание	Расширительный микрофон для спикерфонов Увеличивает дальность захвата голоса в комнате Совместим с VKSSPEAK-SV16U, VKSSPEAK-SV18
Кол-во микрофонов	2 микрофона
Интерфейс	4P4C
Комплект поставки	Микрофон x2, Кабели 4P4C x3



г. Ташкент, улица Ш. Руставели, 68А



+998 88 175 77 00



INFO@VKSPRO.UZ



VKSPRO.UZ



VKSPRO

Лифтовые мониторы



Название Модели	Ультратонкий лифтовой монитор 17,3"	Ультратонкий сенсорный лифтовой монитор 17,3" с микрофоном «Гусиная шея»	Ультратонкий лифтовой монитор 23,6"	Ультратонкий лифтовой монитор 15,6" с Электронной именной табличкой 10,1"	Ультратонкий лифтовой монитор 15,6" с двухсторонним дисплеем
Дисплей	FHD 1920*1080 LED 17,3 дюйма	FHD 1920*1080 LED 17,3 дюйма	FHD 1920*1080 LED 23,6 дюйма	FHD 1920*1080 LED 15,6 дюйма	Два FHD 1920*1080 LED 15,6 дюйма
Интерфейсы	HDMI, USB, RS232 In / Out	HDMI, USB, RS232 In / Out	HDMI, USB, RS232 In / Out	HDMI, USB, RS232 In / Out	HDMI, USB, RS232 In / Out
Корпус и цвет	Алюминиевый, Серый / Черный	Алюминиевый, Серый / Черный	Алюминиевый, Матовый Серый / Матовый Черный	Алюминиевый, Серый / Черный	Алюминиевый, Серый / Черный
Угол наклона:	0 - 30°	0 - 30	0 - 30°	0 - 20°	0 - 30°
Размеры монитора	418*259*5mm	418*259*5mm	577*355*10mm	450*80*5mm	450*80*8 мм
Размеры корпуса	473*71*600mm	473*71*600mm	632*71*700mm	432*71*620mm	432*71*600 мм



г. Ташкент, улица Ш. Руставели, 68А



+998 88 175 77 00



INFO@VKSPRO.UZ



VKSPRO.UZ



VKSPRO

Беспроводные микрофоны



Название Модели	Конференц микрофон VKSCONF-YCU892	Конференц микрофон с динамиком VKSCONF-YCU893	Конференц микрофон VKSCONF-6	Конференц микрофон VKSCONF-UHF	Конференц микрофон Hyundai R-18
Тип	Беспроводной	Беспроводной	Беспроводной	Беспроводной	Беспроводной
Частотный диапазон	50Гц-15кГц	50Гц-15кГц	100Гц-13кГц	50Гц-16кГц	50Гц-16кГц
Чувствительность	-100дБМ	-100дБМ	-44дБ ± 2дБ	± 3дБ	-40дБ ± 3дБ
Наличие дисплея	OLED	LCD	LCD	LCD	LCD
Физ. Характеристики	170x58x120mm	170x58x120mm	170x48x120mm	170x49x140mm	200x49x140mm
Дополнительно	Направление камеры на спикера	Направление камеры на спикера	Направление камеры на спикера, Функция голосования	-	-



г. Ташкент, улица Ш. Руставели, 68А



+998 88 175 77 00



INFO@VKSPRO.UZ



VKSPRO.UZ



VKSPRO

Проводные микрофоны



Название Модели	Конференц микрофон с динамиком VKSCONF-YC824	Конференц микрофон VKSCONF-YC836	Конференц микрофон VKSCONF-TS-0602	Конференц микрофон VKSCONF-D7221	Конференц микрофон VKSCONF-D7223
Тип	Проводной	Проводной	Проводной	Проводной	Проводной
Частотный диапазон	50Гц-16кГц	50Гц-15кГц	80Гц-16кГц	80Гц-9кГц	40Гц-16кГц
Чувствительность	42дБ±2дБ	42дБ±2дБ	-46 dBV/Pa	-45 dBV/Pa	-30dBV/pa
Наличие дисплея	LCD	Нет	Нет	TFT Touch screen	Нет
Физ. Характеристики	200x64x120mm	200x64x120mm	144x62x128mm	218x50x120mm	181x77x110mm
Дополнительно	Встроенный динамик	Направление камеры на спикера	Направление камеры на спикера	Направление камеры на спикера	Направление камеры на спикера



г. Ташкент, улица Ш. Руставели, 68А



+998 88 175 77 00



INFO@VKSPRO.UZ



VKSPRO.UZ



VKSPRO

Встраиваемые микрофоны



Название Модели	Конференц микрофон VKSCONF-411C	Конференц микрофон VKSCONF-418C	Конференц микрофон VKSCONF-4C	Конференц микрофон VKSCONF-TS-0236	Конференц микрофон VKSCONF-D6231
Тип	Проводной Встраиваемые	Проводной Встраиваемые	Проводной Встраиваемые	Проводной Встраиваемые	Проводной Встраиваемые
Частотный диапазон	100Гц-13кГц	100Гц-13кГц	100Гц-13кГц	80Гц-16кГц	45Гц-18кГц
Чувствительность	-44дБ±2дБ	-44дБ±2дБ	-44дБ±2дБ	-46 dBV/Pa	45dBV/pa
Наличие дисплея	Нет	LCD	LCD	OLED	LCD
Физ. Характеристики	130x45x102mm	234x84x102mm	200x50mm	250x55x85mm	215x76x96mm
Дополнительно	Направление камеры на спикера	Направление камеры на спикера, Функция голосования	Направление камеры на спикера, Функция голосования	Направление камеры на спикера	Встроенный динамик, Функция голосования



VKSPRO

Станции конференц-системы



Название модели	VKSCONF-1000	VKSCONF-YCU893
Описание	Центральный Блок Управления с поддержкой Видео трекинга/ Станция конференц-системы	UHF Центральный Блок Управления с поддержкой Видео трекинга / Станция конференц-системы
Интерфейс	8P-DIN * 4, 3 PIN XLR, RCA * 2, RJ-45, AC 220V	UHF Беспроводная связь, USB 2.0
Материал корпуса	Металлический, Пластиковый корпус 19 дюймов	Металлический, Пластиковый корпус 19 дюймов